$b(E) \times 10^6$ [cm$^2$g$^{-1}$] for
Nylon type 6/10 [(CH(CH$_\mathbf{2}$)$_\mathbf{7}$NO)$_\mathbf{n}$]
$\langle Z/A \rangle = 0.55236$

| E [GeV] | $b_{\rm brems}$ | $b_{\rm pair}$ | $b_{\rm nucl}$ | $b_{\rm tot}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 0.2395 | 0.1030 | 0.4770 | 0.8197 |
| 5. | 0.3250 | 0.2563 | 0.5042 | 1.0856 |
| 10. | 0.3963 | 0.3910 | 0.4887 | 1.2759 |
| 20. | 0.4718 | 0.5381 | 0.4657 | 1.4756 |
| 50. | 0.5753 | 0.7447 | 0.4406 | 1.7607 |
| 100. | 0.6535 | 0.8914 | 0.4283 | 1.9732 |
| 200. | 0.7270 | 1.0271 | 0.4221 | 2.1762 |
| 500. | 0.8150 | 1.1684 | 0.4210 | 2.4046 |
| 1000. | 0.8719 | 1.2557 | 0.4278 | 2.5554 |
| 2000. | 0.9194 | 1.3176 | 0.4394 | 2.6762 |
| 5000. | 0.9671 | 1.3724 | 0.4609 | 2.8006 |
| 10000. | 0.9928 | 1.3984 | 0.4828 | 2.8740 |
| 20000. | 1.0110 | 1.4147 | 0.5086 | 2.9343 |
| 50000. | 1.0268 | 1.4276 | 0.5489 | 3.0032 |
| 100000. | 1.0339 | 1.4328 | 0.5836 | 3.0504 |